



Kivetni test za aktivnost blata (TTC)

Številka izdelka:

LCK318

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

Ime metode:	DIN 38412-3
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	5 - 200 µg Formazan (SA)
Opis:	Presejalni test za aktivnost blata (TTC-SA) ali aktivnost rezidualnega blata (TTC-RA)
Parameter:	Aktivnost blata
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C

Obvezni pripomočki

- Komplet za membransko filtriranje s 50 filtrirnimi membranami (1,2 µm). (Item LCW904)
- Komplet dodatne opreme za aktivnost blata (Item LZC918)