

Laboratorijska pH-elektroda Intellical PHC101 z gelom in nezahtevnim vzdrževanjem, kabel dolžine 1 m

Številka izdelka: **PHC10101**

EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Intellical PHC101 je digitalna kombinirana pH-elektroda z vgrajenim temperaturnim senzorjem. Elektroda PHC101 ne zahteva obsežnega vzdrževanja, saj ima enojni odprti referenčni spoj z gelom za enkratno polnjenje. Laboratorijska različica te pH-elektrode je odporna na udarce, saj ima plastično ohišje iz epoksija, ki nudi zaščito vse do steklene bučke elementa za zaznavanje. Elektroda je na voljo s 3- ali 1-metrskim kablom. Elektroda PHC101 je idealna za merjenje vrednosti pH v odpadnih vodah in pitni vodi ter za splošno uporabo z vodnimi vzorci. Elektroda PHC101 ni primerna za uporabo z organskimi topili ali vzorci s pH-vrednostjo, manjšo od 2.

Elektroda Intellical PHC101 zagotavlja hiter in zanesljiv odziv pri uporabi v odpadnih vodah.
Edinstvena sonda s trdnim gelom in odprti referenčni spoj, posebej zasnovan za merjenje pH v odpadnih vodah.

Digitalna pH-sonda Intellical zagotavlja odlično sledljivost v zgodovini meritev.
Za vsako meritev se shranijo žig časa in datuma, upravljalec in ID vzorca, zgodovina umerjanja, parameter in serijska številka sonde za pH.

Digitalna pH-sonda Intellical opozori uporabnika, kadar je treba ponoviti umerjanje.
Za najnatančnejše in najzanesljivejše rezultate pri vsakem merjenju vam ni treba več ugibati.

Digitalno pH-sondo Intellical je mogoče menjavati med merilniki, pri čemer ni potrebno ponovno umerjanje ali vnašanje nastavitev za izvedbo meritev.
Idealno za okolje z več uporabniki ter več laboratorijskimi in prenosnimi merilniki serije HQD.

Specifikacije

Accuracy:	pH ±0,02
Aplikacija:	Clean & Dirty Samples
Dolžina:	175 mm
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	6 mesecev
Komplet izdelka:	Model: PHC101 Priložena oprema: brez
Merilno območje:	pH od 2 do 14
Parameter:	pH
Posebna značilnost:	Dvospojna referenca
Reference system:	Ag/AgCl
Resolution:	0,001/0,01/0,1
Sensor material:	Epoksi
Set?:	Ne
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH pri pH 12,6 v 1 M NaOH

Spoj:	Odprt spoj
Temperaturna natančnost:	± 0,3 °C
Temperaturna resolucija:	0,1 °C
Temperaturno območje:	od 0 do 50 °C
Termistor:	ATC
Testni pogoji:	Potrebni parameter: pH Minimalna globina vzorca (mm): 20
Teža:	0,1 kg
Vrsta elektrode:	Referenčni element z gelom za enkratno polnjenje
Vrsta metode:	Teren: referenčni element z gelom za enkratno polnjenje
Vrsta senzorja:	pH, steklen
Vrsta sonde:	Standardna
Vsebina paketa:	Laboratorijska pH-elektroda Intellical PHC101 z vlažilno stekleničko za shranjevanje, kabel dolžine 1 m, potrdilo o umerjanju in osnovni uporabniški priročnik.

Vsebina paketa

Laboratorijska pH-elektroda Intellical PHC101 z vlažilno stekleničko za shranjevanje, kabel dolžine 1 m, potrdilo o umerjanju in osnovni uporabniški priročnik.