



Laboratorijska pH-elektroda Intellical PHC301 za splošno uporabo in z možnostjo ponovnega polnjenja, kabel dolžine 3 m

Številka izdelka: **PHC30103**
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Intellical PHC301 je digitalna kombinirana pH-elektroda z vgrajenim temperaturnim senzorjem. Elektroda PHC301 ima referenčni spoj z dvema keramičnima zatičema z možnostjo ponovnega polnjenja. Ta laboratorijska pH-elektroda je odporna na udarce, saj ima plastično ohišje iz zeonorja, ki nudi zaščito vse do steklene bučke elementa za zaznavanje. Elektroda je na voljo s 3- ali 1-metrskim kablom. Kombinirana pH-elektroda PHC301 z večkratnim polnjenjem je posebej primerna za uporabo v odpadnih vodah in pitni vodi ter za splošno uporabo z vodnimi vzorci. Sonda PHC301 ni primerna za uporabo z organskimi topili. Sondi je priložena 28-mL steklenička z referenčno elektrolitsko raztopino za dolivanje (3 M raztopina KCl, nasičena z AgCl).

Digitalne sonde Intellical so tovarniško umerjene.

Pripravljena za uporabo takoj po odstranitvi iz embalaže.

Digitalne sonde Intellical opozorijo uporabnika, kadar je treba ponoviti umerjanje.

Za najnatančnejše in najzanesljivejše rezultate pri vsakem merjenju vam ni treba več ugibati.

Digitalne sonde Intellical zagotavljajo odlično sledljivost v zgodovini meritev.

Za vsako meritev se shranijo žig časa in datuma, upravljalca in ID vzorca, zgodovina umerjanja, parameter in serijska številka sonde.

Digitalne sonde Intellical je mogoče menjavati med merilniki, pri čemer ni potrebno ponovno umerjanje ali vnašanje nastavitvev za izvedbo meritev.

Idealno za okolje z več uporabniki ter več laboratorijskimi in prenosnimi merilniki serije HQD.

Specifikacije

Accuracy:	pH $\pm$ 0,02
Aplikacija:	Clean & Dirty Samples
Dolžina:	175 mm
Dolžina kabla:	3 m
Garancija:	12 mesecev
Komplet izdelka:	Model: PHC301
	Priložena oprema: brez
Merilno območje:	pH od 0 do 14
Parameter:	pH
Posebna značilnost:	Dvospojna referenca
Raztopina za polnjenje:	3 M raztopina KCl, nasičena z AgCl (št. 2841700)
Reference system:	Ag/AgCl
Resolution:	0,001/0,01/0,1
Sensor material:	Zeonor

Set?:	Ne
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH pri pH 12,6 v 1 M NaOH
Spoj:	Porozni spojni zatiči
Temperaturna natančnost:	± 0,3 °C
Temperaturna resolucija:	0,1 °C
Temperaturno območje:	od 0 do 50 °C
Termistor:	ATC
Testni pogoji:	Potrebni parameter: pH
	Minimalna globina vzorca (mm): 15
Teža:	0,15 kg
Vrsta elektrode:	Referenčni element za večkratno polnjenje
Vrsta metode:	Teren: referenčni element za večkratno polnjenje
Vrsta senzorja:	pH, steklen
Vrsta sonde:	Standardna
Vsebina paketa:	Laboratorijska pH-elektroda Intellical PHC301 s stekleničko za shranjevanje, kabel dolžine 3 m, 28-mL steklenička z referenčno elektrolitsko raztopino za dolivanje (3 M raztopina KCl, nasičena z AgCl), potrdilo o umerjanju in osnovni uporabniški priročnik.

Vsebina paketa

Laboratorijska pH-elektroda Intellical PHC301 s stekleničko za shranjevanje, kabel dolžine 3 m, 28-mL steklenička z referenčno elektrolitsko raztopino za dolivanje (3 M raztopina KCl, nasičena z AgCl), potrdilo o umerjanju in osnovni uporabniški priročnik.

Obvezni pripomočki

- Raztopina KCl.Ag, 3 M, nasičena z AgCl (Item S21M004)
- Filling Solution, Reference, 3 M KCl with AgCl, 28 mL (Item 2841700)