Laboratorijska pH-elektroda Intellical PHC281 za spremljanje kakovosti vode in z možnostjo večkratnega polnjenja, kabel dolžine 1 m

Številka izdelka: **PHC28101**

EUR Cena: Kontakt
Odprema v 2 tednih

Intellical PHC281 je digitalna kombinirana pH-elektroda z vgrajenim temperaturnim senzorjem. PHC281 je pH-sonda z možnostjo večkratnega polnjenja, izdelana za izvajanje meritev v najzahtevnejših vzorcih. Ta laboratorijska pH-elektroda je odporna na udarce, saj ima plastično ohišje iz zeonorja, ki nudi zaščito vse do steklene bučke elementa za zaznavanje. Elektroda je na voljo s 3- ali 1-metrskim kablom. Sonda PHC281 za merjenje pH z možnostjo večkratnega polnjenja ima visok pretok elektrolita in velik odprti spoj, ki je idealen za zahtevne vzorce, kot so vzorci z nizko ionsko močjo (LIS), ultračista voda, umazani vzorci in vzorci z visoko vsebnostjo trdnih snovi. Sonda PHC281 ni primerna za uporabo z organskimi topili. Sondi je priložena 59-mL steklenička z 2,44 M referenčno elektrolitsko raztopino KCl za dolivanje.

Ultrasonda PHC281 za merjenje pH je zasnovana za doseganje vrhunske učinkovitosti tudi pri zahtevnih vzorcih.
Visoka hitrost pretoka elektrolita in zasnova z velikim odprtim spojem omogočata hiter odziv in stabilizacijo.

Digitalne sonde Intellical zagotavljajo odlično sledljivost v zgodovini meritev.
Za vsako meritev se shranijo žig časa in datuma, upravljalec in ID vzorca, zgodovina umerjanja, parameter in serijska številka sonde.

Digitalna pH-sonda Intellical opozori uporabnika, kadar je treba ponoviti umerjanje.
Za najnatančnejše in najzanesljivejše rezultate pri vsakem merjenju vam ni treba več ugibati.

Digitalno pH-sondo Intellical je mogoče menjavati med merilniki, pri čemer ni potrebno ponovno umerjanje ali vnašanje nastavitev za izvedbo meritev.
Idealno za okolje z več uporabniki ter več laboratorijskimi in prenosnimi merilniki serije HQD.

Specifikacije

Accuracy:	pH ± 0,02
Aplikacija:	Low Ionic Strength & Dirty Samples
Dolžina:	175 mm
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	12 mesecev
Komplet izdelka:	Model: PHC281 Priložena oprema: brez
Merilno območje:	pH od 0 do 14
Parameter:	pH
Posebna značilnost:	Dvospojna referenca
Raztopina za polnjenje:	2,44 M raztopina KCl (št. 2965026)
Reference system:	Ag/AgCl
Resolution:	0,001/0,01/0,1
Sensor material:	Zeonor

Set?:	Ne
Spoj:	Odprt spoj
Temperaturna natančnost:	± 0,3 °C
Temperaturna resolucija:	0,1 °C
Temperaturno območje:	od 0 do 50 °C
Termistor:	ATC
Testni pogoji:	Potrebni parameter: pH Minimalna globina vzorca (mm): 15
Teža:	0,1 kg
Vrsta elektrode:	Referenčni element za večkratno polnjenje
Vrsta metode:	Laboratorij: referenčni element za večkratnopolnjenje
Vrsta senzorja:	pH, steklen
Vrsta sonde:	Standardna
Vsebina paketa:	Laboratorijska pH-elektroda Intellical PHC281 z vlažilno stekleničko za shranjevanje, kabel dolžine 1 m, 59-mL steklenička z referenčno elektrolitsko raztopino za dolivanje (2,44 M raztopina KCl), potrdilo o umerjanju in osnovni uporabniški priročnik.

Vsebina paketa

Laboratorijska pH-elektroda Intellical PHC281 z vlažilno stekleničko za shranjevanje, kabel dolžine 1 m, 59-mL steklenička z referenčno elektrolitsko raztopino za dolivanje (2,44 M raztopina KCl), potrdilo o umerjanju in osnovni uporabniški priročnik.

Obvezni pripomočki

- Filling Solution, Reference, 2.44 M KCl, 59 mL (Item 2965026)