



Laboratorijska pH-elektroda z gelom in za splošno uporabo Intellical PHC201, kabel dolžine 3 m

Številka izdelka: PHC20103

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Intellical PHC201 je digitalna kombinirana pH-elektroda z vgrajenim temperaturnim senzorjem. Elektroda PHC201 za enkratno polnjenje ima referenčni spoj s keramičnim zatičem, ki je napolnjen s poltekočim gelom. Ta laboratorijska pH-elektroda je odporna na udarce, saj ima plastično ohišje iz epoksija, ki nudi zaščito vse do steklene bučke elementa za zaznavanje. Elektroda je na voljo s 3- ali 1-metrskim kablom. Elektroda PHC201 za merjenje pH je posebej primerna za splošno uporabo z vodnimi vzorci. Elektroda PHC201 ni primerna za uporabo z organskimi topili, vzorci z nizko ionsko močjo, odpadnimi vodami in z vzorci, ki imajo visok delež trdnih snovi ali so močno alkalni.

Elektroda Intellical PHC201 zagotavlja hiter in zanesljiv odziv pri ugotavljanju kakovosti vode.

Elektrolit v obliki gela in spoj s keramičnim zatičem z nezahtevnim vzdrževanjem omogočata merjenje pH v različnih vzorcih.

Digitalne sonde Intellical zagotavljajo odlično sledljivost v zgodovini meritev.

Za vsako meritev se shranijo žig časa in datuma, upravljalec in ID vzorca, zgodovina umerjanja, parameter in serijska številka sonde

Digitalne sonde Intellical opozorijo uporabnika, kadar je treba ponoviti umerjanje.

Za najzanesljivejše in najzanesljivejše rezultate pri vsakem merjenju vam ni treba več ugibati.

Digitalne sonde Intellical je mogoče menjavati med merilniki, pri čemer ni potrebno ponovno umerjanje ali vnašanje nastavitvev za izvedbo meritev.

Idealno za okolje z več uporabniki ter več laboratorijskimi in prenosnimi merilniki serije HQD.

Specifikacije

Accuracy:	pH $\pm$ 0,02
Aplikacija:	Clean Samples
Dolžina:	175 mm
Dolžina kabla:	3 m
Garancija:	6 mesecev
Komplet izdelka:	Model: PHC201
	Priložena oprema: brez
Merilno območje:	pH od 0 do 14
Parameter:	pH
Posebna značilnost:	Splošni namen. Vzorci čiste vode.
Reference system:	Ag/AgCl (z dvojnim spojem)
Resolution:	0,001/0,01/0,1
Sensor material:	Epoksi
Set?:	Ne
Sodium (Alkalinity) error:	<20 % pri pH 14 v 1 M raztopini NaCl
Spoj:	Porozni spojni zatiči

Temperaturna natančnost:	± 0,3 °C
Temperaturna resolucija:	0,1 °C
Temperaturno območje:	od 0 do 80 °C
Termistor:	ATC
Testni pogoji:	Potrebni parameter: pH
	Minimalna globina vzorca (mm): 15
Teža:	0,15 kg
Vrsta elektrode:	Referenčni element z gelom za enkratno polnjenje, poltekoči gel
Vrsta metode:	Teren: referenčni element z gelom za enkratno polnjenje, poltekoči gel
Vrsta senzorja:	pH, steklen
Vrsta sonde:	Standardna
Vsebina paketa:	Laboratorijska pH-elektroda Intellical PHC201 z vlažilno stekleničko za shranjevanje, kabel dolžine 3 m, potrdilo o umerjanju in osnovni uporabniški priročnik.

Vsebina paketa

Laboratorijska pH-elektroda Intellical PHC201 z vlažilno stekleničko za shranjevanje, kabel dolžine 3 m, potrdilo o umerjanju in osnovni uporabniški priročnik.