

Sension+ Univerzalna prevodnostna elektroda

Številka izdelka: **LZW5070.97.0002**

EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Prevodnostna celica z elektrodo s platinasto žico in steklenim ohišjem. Celična konstanta C = 1 cm^{-1}. Samodejna temperaturna kompenzacija. 1-metrski kabel. Za namizni merilnik.

Razpon merjenja 0,2 µS/cm–200 mS/cm, 0–80 °C.

Elektroda je primerna za splošno uporabo pri vodnih medijih.

Built in Pt1000 for automatic temperature compensation.

Specifikacije

Accuracy:	Električna prevodnost in skupna koncentracija raztopljenih trdnih snovi 0,50 %
Dimenzija (d x g):	12 mm x 130 mm
Dolžina:	130 mm
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	12 mesecev
Material:	Ohišje senzorja: zunanjost: polikarbonat, notranjost: steklo
Merilno območje:	0,2 µS/cm - 200 mS/cm
Parameter:	Prevodnost
Priključek:	RJ45 (phone)
Raztopina za polnjenje:	-
Spoj sonde:	-
Temperaturni senzor:	Pt 1000
Temperaturno območje:	0 - 80 °C
Termistor:	Pt1000
Vrsta:	Lab
Vrsta senzorja:	3-polna platinasta, k = 0,7 cm^{-}#
Vrsta sonde:	Laboratorijska