



SENSION+ PH1 Prenosni merilnik pH

Številka izdelka:

LPV2500.98.0002

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.

Osnovni instrument brez dodatne opreme in elektrod.

Večnamenska naprava z vodenim krmarjenjem po meniju pospeši in poenostavi splošno elektrokemijsko testiranje. Vsaka naprava omogoča širok razpon načinov uporabe.

Simple and fast measurements

Ergonomic design for real one hand operation

IP67 protected

Precise and cost-efficient system

Specifikacije

AC in USB delovanje:	No
Delovni pogoji: relativna vlažnost zraka:	< 80 % relativna vlažnost, brez kondenzacije
Delovni pogoji: temperatura:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Delovni vmesnik:	Tipkovnica
Dimenzija (v x š x g):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Garancija:	36 mesecev
GLP značilnosti:	-
IP ocena ohišja:	IP67
Izhod:	-
jeziki:	-
Jeziki v navodilih za uporabo:	več kot 20 jezikov
Merilna metoda:	Samodejna stabilizacija, ročno
Merilno območje:	± 1999 mV
Meritev barometričnega tlaka:	-
Meritev DO:	-
Meritev slanosti:	-
Meritev temperature:	-20.0 - 150.0 °C

	(-4.0 - 302.0 °F)
Meritve prevodnosti:	-
Meritve prevodnosti pri stabilnem branju:	-
Meritve prevodnosti: popravek temperature:	-
Model:	pH1
mV resolucija:	0.1 mV (od 0 do 200 mV) 1 mV (za preostali razpon)
Namizni:	Ne
Natančnost:	-
Natančnost prevodnosti:	-
Osvetlitev ozadja:	Yes
Parameter:	pH, mV, ORP/redoks, temperatura
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0.02 pH (± 1 številka)
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration
pH Measurement Range:	-2 - 19,99 pH
pH resolucija:	0.01 pH
Potrdila o skladnosti:	CE.WEEE
Pressure compensation:	-
Prikaz umeritvenih krivulj:	Prikazana sta nagib in asimetrični potencial
Resolucija DO:	-
Resolucija prevodnosti:	-
Resolution:	0,1 mV (razpon $\pm 199,9$ mV)
Salinity resolution:	-
Samodejno prepoznavanje pufra:	pH 2,01, 4,01, 7,00, 9,21, 10,00
Set?:	Ne
Simultaneous measurements:	pH, Temperature
Sonde vključene:	No
Spominska zmogljivost internih izmerjenih vrednosti:	-
TDS meritve:	-
TDS resolucija:	-
Temperaturna kompenzacija:	S temperaturno sondo Pt 1000 ali s tipkovnico
Temperaturna natančnost:	0,2 °C (± 1 številka)
Temperaturna resolucija:	0,1 °C
Teža:	2.5 kg
Umeritev DO elektrode:	-
Upor vode:	IP67
Vhodi:	MP-5
Višina (skupaj):	-
Vmesnik: jeziki:	Temelji na ikonah, neverbalna komunikacija
Vrsta zaslona:	128 ali 64 pixel slikovna pika, hkratni odčitki
Zahteve baterije:	3, AA
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	LCD z osvetlitvijo iz ozadja in piktogrami