



Sension+ PH1 Portable ORP Meter, Field kit with Electrode for Industrial and Waster Water

Številka izdelka: LPV2555.98.0002

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.

Complete mobile measurement stations.

Portable meter with ORP electrode. For chemical wastewater treatment, galvanic baths and general aqueous applications.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

Simple and fast measurements

Ergonomic design for real one hand operation

Calibration tubes minimize standard consumption.

Precise and cost-efficient system.

Specifikacije

AC in USB delovanje:	No
Delovni pogoji: relativna vlažnost zraka:	< 80 % relative humidity (non-condensing)
Delovni pogoji: temperatura:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Delovni vmesnik:	Keypad
Dimenzija (v x š x g):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Garancija:	36 mesecev
GLP značilnosti:	-
IP ocena ohišja:	IP67
Izhod:	-
jeziki:	-
Jeziki v navodilih za uporabo:	Multi-lingual
Merilna metoda:	Auto stabilisation, continuous
Merilno območje:	± 1999 mV
Meritev barometričnega tlaka:	-
Meritev DO:	-
Meritev slanosti:	-
Meritev temperature:	-20.0 - 150.0 °C

	(-4.0 - 302.0 °F)
Meritve prevodnosti:	-
Meritve prevodnosti pri stabilnem branju:	-
Meritve prevodnosti: popravek temperature:	-
Model:	pH1
mV resolucija:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
Namizni:	No
Natančnost:	-
Natančnost prevodnosti:	-
Osvetlitev ozadja:	Yes
Parameter:	pH, mV, ORP/Redox, Temperature
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0.02 pH (± 1 digit)
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration
pH Measurement Range:	-2 - 19,99 pH
pH resolucija:	0.01 pH
Potrdila o skladnosti:	CE.WEEE
Pressure compensation:	-
Prikaz umeritvenih krivulj:	Prikazana sta nagib in asimetrični potencial
Resolucija DO:	-
Resolucija prevodnosti:	-
Resolution:	0.1 mV (± 199.9 mV range)
Salinity resolution:	-
Samodejno prepoznavanje pufra:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Set?:	Da
Simultaneous measurements:	pH, Temperature
Sonde vključene:	5055 Electrode
Spominska zmogljivost internih izmerjenih vrednosti:	-
TDS meritve:	-
TDS resolucija:	-
Temperaturna kompenzacija:	Automatic or manual
Temperaturna natančnost:	0,2 °C (± 1 številka)
Temperaturna resolucija:	0,1 °C
Teža:	2.5 kg
Umeritev DO elektrode:	-
Upor vode:	IP67
Vhodi:	MP-5
Višina (skupaj):	-
Vmesnik: jeziki:	Icon based, no language needed
Vrsta zaslona:	128 x 64 pixel, simultaneous readings
Zahteve baterije:	3, AA
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	Backlit LCD with pictograms